

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0845/4212-CPR-20180503

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0845/4212**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**Asfalt Productie Limburg**  
**Dellestraat 25 bus 1**  
**3550 Heusden-Zolder**

4. Gemachtigde:

**Jordens Koen**  
**Asfalt Productie Limburg**  
**Dellestraat 25 bus 1**  
**3550 Heusden-Zolder**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
<b>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</b>																																						
<b>2. Stijfheid</b>																																						
<b>3. Weerstand tegen permanente vervorming</b>																																						
<b>4. Weerstand tegen vermoeiing</b>																																						
<b>5. Stroefheid</b>																																						
<b>6. Weerstand tegen afslijting</b>																																						
<b>7. Reactie bij brand</b>																																						
<b>8. Gevaarlijke bestanddelen</b>																																						
<b>9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk</b>																																						
1, 2, 3, 4, 9	Temperatuur van het mengsel 140-180																																					
2, 3, 5, 6, 9	Korrelverdeling																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">zeef [mm]</th> <th align="center">doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">40</td><td align="center">0</td></tr> <tr><td align="center">32</td><td align="center">0</td></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">20</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">16</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">14</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">95</td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">69</td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">44</td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">34</td></tr> <tr><td align="center">0,5</td><td align="center">28</td></tr> <tr><td align="center">0,25</td><td align="center">21</td></tr> <tr><td align="center">0,125</td><td align="center">11</td></tr> <tr><td align="center">0,063</td><td align="center">6,7</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	0	32	0	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	100	8	100	6	95	4	69	2	44	1	34	0,5	28	0,25	21	0,125	11	0,063	6,7	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	0																																					
32	0																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	100																																					
8	100																																					
6	95																																					
4	69																																					
2	44																																					
1	34																																					
0,5	28																																					
0,25	21																																					
0,125	11																																					
0,063	6,7																																					
2, 3, 4, 5, 6, 9	Bindmiddelgehalte: TLmin5,8																																					

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/4212-CPR-20180503

1, 2, 3, 4, 5, 9	Holle ruimte Vmin3,0 Vmax8,0	
1, 9	Watergevoeligheid: ITSR80	EN 12697-12 methode B
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming: P10	
2, 9	Stijfheid Smin7000 Smax14000	
4, 9	Weerstand tegen vermoeiing: e6-NPD	
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef: fcmxNPD	
6, 9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
7, 9	Reactie bij brand: NPD	
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jordens Koen

Te Heusden-Zolder

op 3/5/2018

Handtekening

