

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/5020-CPR-20180503

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 0845/5020
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor wegen en andere met verkeer belaste zones
3. Fabrikant:

Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25 bus 1
3550 Heusden-Zolder

4. Gemachtigde:

Jordens Koen
Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25 bus 1
3550 Heusden-Zolder

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008

Aangemelde instantie(s): COPRO NoBo n° 1137

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal																																						
2. Stijfheid																																						
3. Weerstand tegen permanente vervorming																																						
4. Weerstand tegen vermoeiing																																						
5. Stroefheid																																						
6. Weerstand tegen afslijting																																						
7. Reactie bij brand																																						
8. Gevaarlijke bestanddelen																																						
9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk																																						
1, 2, 3, 4, 9	Temperatuur van het mengsel 140-180																																					
2, 3, 5, 6, 9	Korrelverdeling																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">zeef [mm]</th> <th style="width: 50%;">doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>0</td></tr> <tr><td>32</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>100</td></tr> <tr><td>14</td><td>100</td></tr> <tr><td>12</td><td>100</td></tr> <tr><td>10</td><td>100</td></tr> <tr><td>8</td><td>99</td></tr> <tr><td>6</td><td>93</td></tr> <tr><td>4</td><td>69</td></tr> <tr><td>2</td><td>47</td></tr> <tr><td>1</td><td>36</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>30</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>23</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>11</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>5,9</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	0	32	0	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	100	8	99	6	93	4	69	2	47	1	36	0,5	30	0,25	23	0,125	11	0,063	5,9	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	0																																					
32	0																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	100																																					
8	99																																					
6	93																																					
4	69																																					
2	47																																					
1	36																																					
0,5	30																																					
0,25	23																																					
0,125	11																																					
0,063	5,9																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Bindmiddelgehalte: TLmin5,6																																					

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/5020-CPR-20180503

1, 2, 3, 4, 5, 9	Holle ruimte	
	Vmin2,0	Vmax7,0
3, 9	Holle ruimte in mineraal toeslagmateriaal: VMAMinNPD	
3, 9	Holle ruimte gevuld met bindmiddel:	
	VFBminNPD	VFBmaxNPD
1, 9	Watergevoeligheid: ITSR70	
	EN 12697-12 methode B	
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming: NPD	
	Marshallwaarden voor gebruik op vliegvelden:	
3, 9	Minimale Marshall-stabiliteit	SminNPD
	Maximale Marshall-stabiliteit	SmaxNPD
	Marshall-vloei	FNPD
	Minimum Marshall-quotient	QminNPD
6, 9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
7, 9	Reactie bij brand: NPD	
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jordens Koen

Te Heusden-Zolder

op 3/5/2018

Handtekening