

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/6045-CPR-24/02/2017

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0845/6045**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25 bus 1
3550 Heusden-Zolder
4. Gemachtigde:

Anja Lahousse
COLAS BELGIUM
Nestor Martinstraat 313
1082 Sint-Agatha-Berchem
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+
- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**
 Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**
- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t
 Europese technische beoordeling: n.v.t
 Technische beoordelingsinstantie: n.v.t
 Aangemelde instantie(s): n.v.t
7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal																																						
2. Stijfheid																																						
3. Weerstand tegen permanente vervorming																																						
4. Weerstand tegen vermoeiing																																						
5. Stroefheid																																						
6. Weerstand tegen afslijting																																						
7. Reactie bij brand																																						
8. Gevaarlijke bestanddelen																																						
9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk																																						
1, 2, 3, 4, 9	Temperatuur van het mengsel 150-190																																					
2, 3, 5, 6, 9	Korrelverdeling																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>99</td></tr> <tr><td>16</td><td>92</td></tr> <tr><td>14</td><td>87</td></tr> <tr><td>12</td><td>83</td></tr> <tr><td>10</td><td>75</td></tr> <tr><td>8</td><td>66</td></tr> <tr><td>6</td><td>57</td></tr> <tr><td>4</td><td>45</td></tr> <tr><td>2</td><td>32</td></tr> <tr><td>1</td><td>24</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>20</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>16</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>9</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>6,7</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	99	16	92	14	87	12	83	10	75	8	66	6	57	4	45	2	32	1	24	0,5	20	0,25	16	0,125	9	0,063	6,7	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	99																																					
16	92																																					
14	87																																					
12	83																																					
10	75																																					
8	66																																					
6	57																																					
4	45																																					
2	32																																					
1	24																																					
0,5	20																																					
0,25	16																																					
0,125	9																																					
0,063	6,7																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Bindmiddelgehalte: TLmin																																					

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/6045-CPR-24/02/2017

1, 2, 3, 4, 5, 9	Holle ruimte Vmin5,0 Vmax15,0	
3, 9	Holle ruimte in mineraal toeslagmateriaal: VMaminNPD	
3, 9	Holle ruimte gevuld met bindmiddel: VFBmin VFBmax	
1, 9	Watergevoeligheid: ITSR	EN 12697-12 methode B
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming: NPD	
3, 9	Marshallwaarden voor gebruik op vliegvelden: Minimale Marshall-stabiliteit Maximale Marshall-stabiliteit Marshall-vloei Minimum Marshall-quotient	SminNPD SmaxNPD FNPD QminNPD
6, 9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
7, 9	Reactie bij brand: NPD	
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lahousse Anja

Te Zolder

op 18/11/2018

Handtekening

