

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/3258-CPR-20240219

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0845/3258**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:  
**Asfalt Productie Limburg  
Dellestraat 25 bus 1  
3550 Heusden-Zolder**
4. Gemachtigde:  
**Jordy Neven  
Asfalt Productie Limburg  
Dellestraat 25 bus 1  
3550 Heusden-Zolder**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 2+**
- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**  
Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**
- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t  
Europese technische beoordeling: n.v.t  
Technische beoordelingsinstantie: n.v.t  
Aangemelde instantie(s): n.v.t
7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
1, 2, 3, 4, 9	Temperatuur van het mengsel 150-180																																					
2, 3, 5, 6, 9	Korrelverdeling																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>97</td></tr> <tr><td>16</td><td>85</td></tr> <tr><td>14</td><td>79</td></tr> <tr><td>12</td><td>74</td></tr> <tr><td>10</td><td>67</td></tr> <tr><td>8</td><td>62</td></tr> <tr><td>6</td><td>59</td></tr> <tr><td>4</td><td>51</td></tr> <tr><td>2</td><td>40</td></tr> <tr><td>1</td><td>29</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>22</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>16</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>11</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>6,8</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	97	16	85	14	79	12	74	10	67	8	62	6	59	4	51	2	40	1	29	0,5	22	0,25	16	0,125	11	0,063	6,8	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	97																																					
16	85																																					
14	79																																					
12	74																																					
10	67																																					
8	62																																					
6	59																																					
4	51																																					
2	40																																					
1	29																																					
0,5	22																																					
0,25	16																																					
0,125	11																																					
0,063	6,8																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Bindmiddelgehalte: 4,6%																																					
1, 2, 3, 4, 5, 9	Holle ruimte																																					
3, 9	VminNPD VmaxNPD Holle ruimte in mineraal toeslagmateriaal: VMaminNPD																																					
3, 9	Holle ruimte gevuld met bindmiddel: VFBminNPD VFBmaxNPD																																					
1, 9	Watergevoeligheid: ITSRNPD	EN 12697-12 methode A																																				
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming: NPD Marshallwaarden voor gebruik op vliegvelden:																																					
3, 9	Minimale Marshall-stabiliteit SminNPD Maximale Marshall-stabiliteit SmaxNPD Marshall-vloei FNP Minimum Marshall-quotient QminNPD																																					
6, 9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD																																					
7, 9	Reactie bij brand: NPD																																					
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen: NPD																																					

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jordy Neven

Te Heusden-Zolder

op 27/02/2024

Handtekening

