

**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. 0845/6123-CPR-20240313**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0845/6123**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**Asfalt Productie Limburg  
Dellestraat 25 bus 1  
3550 Heusden-Zolder**

4. Gemachtigde:

**Jordy Neven  
Asfalt Productie Limburg  
Dellestraat 25 bus 1  
3550 Heusden-Zolder**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-7:2006 + EN 13108-7/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
<b>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</b>																																						
<b>2. Stijfheid</b>																																						
<b>3. Weerstand tegen permanente vervorming</b>																																						
<b>4. Weerstand tegen vermoeiing</b>																																						
<b>5. Stroefheid</b>																																						
<b>6. Weerstand tegen afslijting</b>																																						
<b>7. Doorlatendheid</b>																																						
<b>8. Reactie bij brand</b>																																						
<b>9. Geluidsabsorptie</b>																																						
<b>10. Gevaarlijke bestanddelen</b>																																						
<b>11. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk</b>																																						
<b>1, 2, 3, 4, 11</b>	Temperatuur van het mengsel 150-190																																					
<b>2, 3, 5, 6, 7, 9, 11</b>	Korrelverdeling																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>93</td></tr> <tr><td>14</td><td>64</td></tr> <tr><td>12</td><td>41</td></tr> <tr><td>10</td><td>16</td></tr> <tr><td>8</td><td>14</td></tr> <tr><td>6</td><td>13</td></tr> <tr><td>4</td><td>12</td></tr> <tr><td>2</td><td>11</td></tr> <tr><td>1</td><td>9</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>8</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>7</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>6</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>4,6</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	93	14	64	12	41	10	16	8	14	6	13	4	12	2	11	1	9	0,5	8	0,25	7	0,125	6	0,063	4,6	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	93																																					
14	64																																					
12	41																																					
10	16																																					
8	14																																					
6	13																																					
4	12																																					
2	11																																					
1	9																																					
0,5	8																																					
0,25	7																																					
0,125	6																																					
0,063	4,6																																					
<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11</b>	Bindmiddelgehalte: 4,2%																																					

**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. 0845/6123-CPR-20240313**

<b>2, 3, 4, 5, 7, 9, 11</b>	Holle ruimte: VminNPD	VmaxNPD	
<b>1, 11</b>	Watergevoeligheid: ITRNPD		EN 12697-12 methode A
<b>4, 6, 11</b>	Afgedropen bindmiddel: D NPD		EN 12697-18 Schellenberg- methode
<b>1, 6, 11</b>	Massaverlies: Pm NPD		
<b>7, 11</b>	Doorlatendheid: KhNPD		
<b>8, 11</b>	Reactie bij brand: NPD		
<b>10, 11</b>	Gevaarlijke bestanddelen: NPD		

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jordy Neven

Te Heusden-Zolder

op 26/03/2024

Handtekening

