

**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. 0845/7134-CPR-20220518**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0845/7134**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**Asfalt Productie Limburg  
Dellestraat 25 bus 1  
3550 Heusden-Zolder**

4. Gemachtigde:

**Jordy Neven  
Asfalt Productie Limburg  
Dellestraat 25 bus 1  
3550 Heusden-Zolder**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-5:2006 + EN 13108-5/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm
	<b>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</b>	
	<b>2. Stijfheid</b>	
	<b>3. Weerstand tegen permanente vervorming</b>	
	<b>4. Weerstand tegen vermoeiing</b>	
	<b>5. Stroefheid</b>	
	<b>6. Weerstand tegen afslijting</b>	
	<b>7. Reactie bij brand</b>	
	<b>8. Geluidsabsorptie</b>	
	<b>9. Gevaarlijke bestanddelen</b>	
	<b>10. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk</b>	
<b>1, 2, 3, 4, 10</b>	Temperatuur van het mengsel 150-190	
<b>2, 3, 5, 8, 10</b>	Korrelverdeling	
	zeef [mm]	doorval [%]
	40	100
	32	100
	25	100
	20	100
	16	100
	14	100
	12	100
	10	93
	8	71
	6	52
	4	35
	2	26
	1	20
	0,5	17
	0,25	14
	0,125	11
	0,063	8,0
<b>1, 2, 3, 4, 5, 8, 10</b>	Bindmiddelgehalte: 6,5%	

**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. 0845/7134-CPR-20220518**

<b>2, 3, 4, 5, 8, 10</b>	Holle ruimte: Vmin5 Vmax11	
<b>2, 3, 4, 5, 8, 10</b>	Holle ruimte gevuld met bindmiddel: VFBminNPD VFBmaxNPD	
<b>1, 10</b>	Watergevoeligheid: ITS80	EN 12697-12 methode A
<b>1, 4, 10</b>	Afgedropen bindmiddel: D 0,3	EN 12697-18 Schellenberg- methode
<b>3, 10</b>	Weerstand tegen permanente vervorming: P5	
<b>6, 10</b>	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
<b>7, 10</b>	Reactie bij brand: NPD	
<b>9, 10</b>	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jordy Neven

Te Heusden-Zolder

op 18/10/2023

Handtekening

