

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/1060-CPR-20251208

1. Code d'identification unique du produit type: **0807/1060**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY
Rue Zenobe Gramme
7181 Familleureux

4. Mandataire:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B
1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeem 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris- tiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhesivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Substances dangereuses																																						
9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 150-190																																					
2, 3, 5, 6, 9	Granularité <table><tr><td>tamis [mm]</td><td>passant [%]</td></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>99</td></tr><tr><td>12</td><td>97</td></tr><tr><td>10</td><td>91</td></tr><tr><td>8</td><td>86</td></tr><tr><td>6</td><td>81</td></tr><tr><td>4</td><td>63</td></tr><tr><td>2</td><td>44</td></tr><tr><td>1</td><td>31</td></tr><tr><td>0,5</td><td>25</td></tr><tr><td>0,25</td><td>19</td></tr><tr><td>0,125</td><td>9</td></tr><tr><td>0,063</td><td>8,0</td></tr></table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	99	12	97	10	91	8	86	6	81	4	63	2	44	1	31	0,5	25	0,25	19	0,125	9	0,063	8,0	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	99																																					
12	97																																					
10	91																																					
8	86																																					
6	81																																					
4	63																																					
2	44																																					
1	31																																					
0,5	25																																					
0,25	19																																					
0,125	9																																					
0,063	8,0																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Teneur en liant: 5,4%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/1060-CPR-20251208

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides:	
	Vmin2,5	Vmax5,0
3, 9	Vides dans les granulats: VMAMinNPD	
3, 9	Vides remplis par le bitume:	
	VFBmin72	VFBmax86
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITSR88	EN 12697-12 méthode A
3, 9	Résistance aux déformations permanentes: P6,7	
3, 9	Valeur Marshall pour l'application sur l'aéroports:	
	Stabilité Marshall minimale:	SminNPD
	Stabilité Marshall maximale:	SmaxNPD
	Fluage Marshall:	FNPD
	Rapport Marshall minimum:	QminNPD
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 9	Comportement au feu: NPD	
8, 9	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Familleureux

le 26/02/2026

Signature

i.o. Anja Lahousse|

