

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/6110-CPR-20220214

1. Code d'identification unique du produit type: **0807/6110**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY

Rue Zenobe Gramme

7181 Familleureux

4. Mandataire:

Lieven Volders

COLAS BELGIUM

Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B

1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-7:2006 + EN 13108-7/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhésivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Conductivité hydraulique																																						
8. Comportement au feu																																						
9. Absorption du bruit																																						
10. Substances dangereuses																																						
11. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 11	Température du mélange 140-175																																					
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11	Granularité <table><tr><th>tamis [mm]</th><th>passant [%]</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>91</td></tr><tr><td>8</td><td>50</td></tr><tr><td>6</td><td>22</td></tr><tr><td>4</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>16</td></tr><tr><td>1</td><td>12</td></tr><tr><td>0,5</td><td>9</td></tr><tr><td>0,25</td><td>7</td></tr><tr><td>0,125</td><td>6</td></tr><tr><td>0,063</td><td>4,8</td></tr></table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	91	8	50	6	22	4	16	2	16	1	12	0,5	9	0,25	7	0,125	6	0,063	4,8	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	91																																					
8	50																																					
6	22																																					
4	16																																					
2	16																																					
1	12																																					
0,5	9																																					
0,25	7																																					
0,125	6																																					
0,063	4,8																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11	Teneur en liant: 4,1%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/6110-CPR-20220214

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11	Teneur en vides: VminNPD VmaxNPD	
1, 11	Sensibilité à l'eau: ITSRNPD	EN 12697-12 méthode A
4, 6, 11	Égouttage du liant: E NPD	EN 12697-18 méthode à bêcher
1, 6, 11	Perte de masse: Pm NPD	
7, 11	Perméabilité: KhNPD	
8, 11	Comportement au feu: NPD	
10, 11	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Lieven Volders

À Familleureux

le 5/03/2022

Signature

i.o. Anja Lahousse|

