

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/7079-CPR-20171017

1. Code d'identification unique du produit type: **0807/7079**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY

Rue Zenobe Gramme

7181 Familleureux

4. Mandataire:

Sebastiaan Pottie

COLAS BELGIUM

Rue Nestor Martin 313

1082 Bechem-Sainte-Agathe

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-5:2006 + EN 13108-5/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris- tiques essentiell	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhesivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Absorption du bruit																																						
9. Substances dangereuses																																						
10. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 10	Température du mélange 150-190																																					
2, 3, 5, 8, 10	Granularité <table><tr><th>tamis [mm]</th><th>passant [%]</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>95</td></tr><tr><td>12</td><td>85</td></tr><tr><td>10</td><td>64</td></tr><tr><td>8</td><td>53</td></tr><tr><td>6</td><td>46</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td></tr><tr><td>2</td><td>22</td></tr><tr><td>1</td><td>17</td></tr><tr><td>0,5</td><td>15</td></tr><tr><td>0,25</td><td>13</td></tr><tr><td>0,125</td><td>12</td></tr><tr><td>0,063</td><td>9,3</td></tr></table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	95	12	85	10	64	8	53	6	46	4	32	2	22	1	17	0,5	15	0,25	13	0,125	12	0,063	9,3	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	95																																					
12	85																																					
10	64																																					
8	53																																					
6	46																																					
4	32																																					
2	22																																					
1	17																																					
0,5	15																																					
0,25	13																																					
0,125	12																																					
0,063	9,3																																					
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10	Teneur en liant: 6,2%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/7079-CPR-20171017

2, 3, 4, 5, 8, 10	Teneur en vides: Vmin3,5 Vmax7	
2, 3, 4, 5, 8, 10	Vides remplis par le bitume: VFBminNPD VFBmaxNPD	
1, 10	Sensibilité à l'eau: ITSR80	EN 12697-12 méthode B
1, 4, 10	Égouttage du liant: E 0,3	EN 12697-18 méthode Schellenberg
3, 10	Résistance aux déformations permanentes: P5	
6, 10	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 10	Comportement au feu: NPD	
9, 10	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sebastiaan Pottie

À Familleureux

le 14-11-2017

Signature

i.o. Anja Lahousse|

