DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/987-CPR-20260325

1. Code d'identification unique du produit type: **987 - FVEGECOL6PR**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY

Rue Zenobe Gramme

7181 Familleureux

4. Mandataire:

Stefan Carpentier

COLAS BELGIUM

Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B

1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Èvaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris-tiques essentielles	Performances	Norme utilisée
1. Adhesivité du liant au granulat		
2. Module de rigidité		
3. Résistance aux déformations permanentes		
4. Résistance à la fatigue		
5. Adhérence		
6. Résistance à l'abrasion		
7. Comportement au feu		
8. Substances dangereuses		
9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crompons, à l'arrachement, selon le cas.		
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 140-160	
2, 3, 5, 6, 9	Granularité	

tamis [mm]	passant [%]
40	100
32	100
25	100
20	100
16	100
14	100
12	100
10	100
8	99
6	90
4	30
2	13
1	9
0,5	8
0,25	6
0,125	6
0,063	4,3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Teneur en liant: 5,0%	

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/987-CPR-20260325

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides: VminNPD VmaxNPD	
3, 9	Vides dans les granulats: VMAminNPD	
3, 9	Vides remplis par le bitume: VFBminNPD VFBmaxNPD	
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITSRNPD	EN 12697-12 méthode A
3, 9	Résistance aux déformations permanantes: NPD	
3, 9	Valeur Marshall pour l'applicattion sur l'aéroports: Stabilité Marshall minimale: SminNPD Stabilité Marshall maximale: SmaxNPD Fluage Marshall: FNPD Rapport Marshall minimum: QminNPD	
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 9	Comportement au feu: NPD	
8, 9	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

Á Familleureux le 25/03/2026

Signature

i.o. Anja Lahousse