

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0829/2060-nl-CPR-20171017

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0829/2060**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:
 

**SCREDEMA**  
**Grand Route 260 A**  
**7530 Gaurain-Ramecroix**
4. Gemachtigde:
 

**Sebastiaan Pottie**  
**COLAS BELGIUM**  
**Nestor Martinstraat 313**  
**1082 Sint-Agatha-Berchem**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
 

**Systeem 2+**
- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**  
 Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**
- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t  
 Europese technische beoordeling: n.v.t  
 Technische beoordelingsinstantie: n.v.t  
 Aangemelde instantie(s): n.v.t
7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
<b>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal</b>																																						
<b>2. Stijfheid</b>																																						
<b>3. Weerstand tegen permanente vervorming</b>																																						
<b>4. Weerstand tegen vermoeiing</b>																																						
<b>5. Stroefheid</b>																																						
<b>6. Weerstand tegen afslijting</b>																																						
<b>7. Reactie bij brand</b>																																						
<b>8. Gevaarlijke bestanddelen</b>																																						
<b>9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk</b>																																						
<b>1, 2, 3, 4, 9</b>	Temperatuur van het mengsel 140-190																																					
<b>2, 3, 5, 6, 9</b>	Korrelverdeling																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>99</td></tr> <tr><td>14</td><td>97</td></tr> <tr><td>12</td><td>93</td></tr> <tr><td>10</td><td>86</td></tr> <tr><td>8</td><td>80</td></tr> <tr><td>6</td><td>74</td></tr> <tr><td>4</td><td>55</td></tr> <tr><td>2</td><td>37</td></tr> <tr><td>1</td><td>25</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>19</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>12</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>8</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>6,2</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	99	14	97	12	93	10	86	8	80	6	74	4	55	2	37	1	25	0,5	19	0,25	12	0,125	8	0,063	6,2	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	99																																					
14	97																																					
12	93																																					
10	86																																					
8	80																																					
6	74																																					
4	55																																					
2	37																																					
1	25																																					
0,5	19																																					
0,25	12																																					
0,125	8																																					
0,063	6,2																																					
<b>2, 3, 4, 5, 6, 9</b>	Bindmiddelgehalte: 5,4%																																					

**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. 0829/2060-nl-CPR-20171017**

<b>1, 2, 3, 4, 5, 9</b>	Holle ruimte Vmin2,0 Vmax7,0	
<b>1, 9</b>	Watergevoeligheid: ITR80	EN 12697-12 methode B
<b>3, 9</b>	Weerstand tegen permanente vervorming: P5	
<b>2, 9</b>	Stijfheid Smin11000 Smax	
<b>4, 9</b>	Weerstand tegen vermoeiing: e6-130us	
<b>3, 9</b>	Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef: fcmxNPD	
<b>6, 9</b>	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
<b>7, 9</b>	Reactie bij brand: NPD	
<b>8, 9</b>	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sebastiaan Pottie

Te Gaurain

op 27/10/2017

Handtekening

i.o. Anja Lahousse

