

## DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/2109-CPR-20191029

1. Code d'identification unique du produit type: **0829/2109**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

**SCREDEMA**  
**Grand Route 260 A**  
**7530 Gaurain-Ramecroix**

4. Mandataire:

**Lieven Volders**  
**COLAS BELGIUM**  
**Rue Nestor Martin 313**  
**1082 Bechem-Sainte-Agathe**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**System 2+**

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
<b>1. Adhésivité du liant au granulat</b>																																						
<b>2. Module de rigidité</b>																																						
<b>3. Résistance aux déformations permanentes</b>																																						
<b>4. Résistance à la fatigue</b>																																						
<b>5. Adhérence</b>																																						
<b>6. Résistance à l'abrasion</b>																																						
<b>7. Comportement au feu</b>																																						
<b>8. Substances dangereuses</b>																																						
<b>9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.</b>																																						
<b>1, 2, 3, 4, 9</b>	Température du mélange 150-200																																					
<b>2, 3, 5, 6, 9</b>	Granularité <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">tamis [mm]</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">40</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">32</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">25</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td style="text-align: center;">99</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">16</td><td style="text-align: center;">91</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">14</td><td style="text-align: center;">86</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">83</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">78</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">70</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">61</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">50</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">39</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">32</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0,5</td><td style="text-align: center;">27</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0,25</td><td style="text-align: center;">21</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0,125</td><td style="text-align: center;">11</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0,063</td><td style="text-align: center;">7,3</td></tr> </tbody> </table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	99	16	91	14	86	12	83	10	78	8	70	6	61	4	50	2	39	1	32	0,5	27	0,25	21	0,125	11	0,063	7,3	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	99																																					
16	91																																					
14	86																																					
12	83																																					
10	78																																					
8	70																																					
6	61																																					
4	50																																					
2	39																																					
1	32																																					
0,5	27																																					
0,25	21																																					
0,125	11																																					
0,063	7,3																																					
<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 9</b>	Teneur en liant: 3,9%																																					

## DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/2109-CPR-20191029

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides: VminNPD VmaxNPD	
3, 9	Vides dans les granulats: VMaminNPD	
3, 9	Vides remplis par le bitume: VFBminNPD VFBmaxNPD	
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITRNPD	EN 12697-12 méthode A
3, 9	Résistance aux déformations permanentes: NPD	
3, 9	Valeur Marshall pour l'application sur l'aéroports: Stabilité Marshall minimale: SminNPD Stabilité Marshall maximale: SmaxNPD Fluage Marshall: FNPD Rapport Marshall minimum: QminNPD	
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 9	Comportement au feu: NPD	
8, 9	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Lieven Volders

À Gaurain

le 15/11/2019

Signature

i.o. Anja Lahousse

