

# PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0829/4311-CPR-20190923

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0829/4311**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**SCREDEMA**  
**Grand Route 260 A**  
**7530 Gaurain-Ramecroix**

4. Gemachtigde:

**Lieven Volders**  
**COLAS BELGIUM**  
**Nestor Martinstraat 313**  
**1082 Sint-Agatha-Berchem**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

| Essentiele karakteristieken  | Prestaties  | Toegepaste norm |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
|--|---|-----------------|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|-----|----|------|----|-------|----|-------|-----|--|
| 1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal   |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 2. Stijfheid   |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 3. Weerstand tegen permanente vervorming   |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 4. Weerstand tegen vermoeiing  |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 5. Stroefheid  |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 6. Weerstand tegen afslijting  |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 7. Reactie bij brand   |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 8. Gevaarlijke bestanddelen  |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk |   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 1, 2, 3, 4, 9  | Temperatuur van het mengsel<br>120-155  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 2, 3, 5, 6, 9  | Korrelverdeling <table><tr><th>zeef [mm]</th><th>doorval [%]</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>95</td></tr><tr><td>8</td><td>71</td></tr><tr><td>6</td><td>52</td></tr><tr><td>4</td><td>44</td></tr><tr><td>2</td><td>40</td></tr><tr><td>1</td><td>28</td></tr><tr><td>0,5</td><td>20</td></tr><tr><td>0,25</td><td>15</td></tr><tr><td>0,125</td><td>12</td></tr><tr><td>0,063</td><td>7,7</td></tr></table> | zeef [mm]       | doorval [%] | 40 | 100 | 32 | 100 | 25 | 100 | 20 | 100 | 16 | 100 | 14 | 100 | 12 | 100 | 10 | 95 | 8 | 71 | 6 | 52 | 4 | 44 | 2 | 40 | 1 | 28 | 0,5 | 20 | 0,25 | 15 | 0,125 | 12 | 0,063 | 7,7 |  |
| zeef [mm]  | doorval [%]   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 40   | 100   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 32   | 100   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 25   | 100   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 20   | 100   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 16   | 100   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 14   | 100   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 12   | 100   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 10   | 95  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 8  | 71  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 6  | 52  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 4  | 44  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 2  | 40  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 1  | 28  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 0,5  | 20  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 0,25   | 15  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 0,125  | 12  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 0,063  | 7,7   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |
| 2, 3, 4, 5, 6, 9   | Bindmiddelgehalte: 5,9%   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |    |       |     |  |

# PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0829/4311-CPR-20190923

|                  |   |                          |
|------------------|---|--------------------------|
| 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Holle ruimte<br>Vmin3,0 Vmax8,0                                       |                          |
| 1, 9             | Watergevoeligheid: ITSr80   | EN 12697-12<br>methode A |
| 3, 9             | Weerstand tegen permanente vervorming: P5                             |                          |
| 2, 9             | Stijfheid<br>Smin7000 Smax14000                                       |                          |
| 4, 9             | Weerstand tegen vermoeiing: e6-NPD                                    |                          |
| 3, 9             | Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef: fcmxNPD |                          |
| 6, 9             | Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD                    |                          |
| 7, 9             | Reactie bij brand: NPD  |                          |
| 8, 9             | Gevaarlijke bestanddelen: NPD   |                          |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lieven Volders

Te Gaurain

op 27-11-2019

Handtekening

i.o. Anja Lahousse

