

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/984-CPR-20260410

1. Code d'identification unique du produit type: **0829/984**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

SCREDEMA
Grand Route 260 A
7530 Gaurain-Ramecroix

4. Mandataire:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Av . Antoon Van Oslaan 1/28A
1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris- tiques essentiell	Performances	Norme utilisée
1. Adhésivité du liant au granulat		
2. Module de rigidité		
3. Résistance aux déformations permanentes		
4. Résistance à la fatigue		
5. Adhérence		
6. Résistance à l'abrasion		
7. Comportement au feu		
8. Substances dangereuses		
9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.		
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 160-200	
2, 3, 5, 6, 9	Granularité	
	tamis [mm]	passant [%]
	40	100
	32	100
	25	100
	20	100
	16	100
	14	99
	12	94
	10	86
	8	76
	6	64
	4	52
	2	40
	1	30
	0,5	24
	0,25	16
0,125	0	
0,063	9,8	
2, 3, 4, 5, 6, 9	Teneur en liant: 4,9%	

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/984-CPR-20260410

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides: VminNPD Vmax8	
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITR70	EN 12697-12 méthode B
3, 9	Résistance aux déformations permanentes: P7,5	
2, 9	Rigidité: Smin12000 Smax15000	
4, 9	Résistance à la fatigue: e6-110	
3, 9	Résistance aux déformations permanentes lors d'un essai tri-axial en compression: fcmNPD	
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 9	Comportement au feu: NPD	
8, 9	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Gaurain

le 12/05/2026

Signature

i.o. Anja Lahousse|

