

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0801/2194-CPR-20260210

1. Code d'identification unique du produit type: **0801/2194**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

Colas Noord nv
Dellestraat 25
3550 Heusden-Zolder

4. Mandataire:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Avenue Antoon Van Oss 1, bus 28A
1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris- tiques essentiels	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhesivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Substances dangereuses																																						
9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 150-190																																					
2, 3, 5, 6, 9	Granularité <table><tr><th>tamis [mm]</th><th>passant [%]</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>98</td></tr><tr><td>16</td><td>91</td></tr><tr><td>14</td><td>88</td></tr><tr><td>12</td><td>84</td></tr><tr><td>10</td><td>78</td></tr><tr><td>8</td><td>74</td></tr><tr><td>6</td><td>68</td></tr><tr><td>4</td><td>50</td></tr><tr><td>2</td><td>34</td></tr><tr><td>1</td><td>22</td></tr><tr><td>0,5</td><td>16</td></tr><tr><td>0,25</td><td>12</td></tr><tr><td>0,125</td><td>7</td></tr><tr><td>0,063</td><td>6,1</td></tr></table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	98	16	91	14	88	12	84	10	78	8	74	6	68	4	50	2	34	1	22	0,5	16	0,25	12	0,125	7	0,063	6,1	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	98																																					
16	91																																					
14	88																																					
12	84																																					
10	78																																					
8	74																																					
6	68																																					
4	50																																					
2	34																																					
1	22																																					
0,5	16																																					
0,25	12																																					
0,125	7																																					
0,063	6,1																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Teneur en liant: 4,6%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0801/2194-CPR-20260210

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides:	
	Vmin4,0	Vmax8,0
3, 9	Vides dans les granulats: VMaminNPD	
3, 9	Vides remplis par le bitume:	
	VFBminNPD	VFBmaxNPD
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITSR70	EN 12697-12 méthode A
3, 9	Résistance aux déformations permanentes: P5	
3, 9	Valeur Marshall pour l'application sur l'aéroports:	
	Stabilité Marshall minimale:	SminNPD
	Stabilité Marshall maximale:	SmaxNPD
	Fluage Marshall:	FNPD
	Rapport Marshall minimum:	QminNPD
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 9	Comportement au feu: NPD	
8, 9	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Wijnegem

le 18/02/2026

Signature

i.o. Anja Lahousse|

